



- » Áramlástanilag jól kontrollált szerkezet.
- » Egyszerű telepítés és kezelés.
- » Igény esetén egyedi méreteben is gyártunk.

TULAJDONSÁGOK

PENTA DRIFT C cseppleválasztóval fokozható a hűtőtornyok teljesítménye, azáltal, hogy egy áramlástanilag jól kontrollált csatorna-rendszer meggátolja a vízcseppek kisodródását a hűtőtornyból.

A PENTA DRIFT C cseppleválasztóban a közeg áramlása négyirányú törést szenved, így a hűtővíz csak vízpáraként, hasznos munkáját elvégezve, párologáshőjével hűtve a rendszert, léphet ki a toronyból. Ezáltal csökken a rendszer pótvíz igénye.

Az összeragasztott rétegek közötti tagolóelemek szilárd blokkot képeznek, ezáltal a cseppleválasztó kezelése, szállítása, telepítése időszakos átmosása egyszerűen elvégezhető.

Azon partnereink, akik már használják a PENTA DRIFT C cseppleválasztókat, megelégedéssel tapasztalják hűtőtornyaik teljesítményének növekedését.

Cseppleválasztókat kiváló minőségű PVC-ből és PP-ből gyártjuk.

ALKALMAZÁSA

- hűtőtornyokban cseppleválasztóként
- festékszóró kabinokban
- Stb.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Paraméter	Érték
Csatorna magasság	25 mm
Maximum légsebesség	5 m/s
PVC Lemezvastagság	400 µm
PVC tagolóelemek lemezvastagsága	2 mm
Tartós hőállóság: PVC esetén	-30°C és +60°C
Tartós hőállóság: PP esetén	-30°C és +85°C
Standard méret	2000x600x138 mm

*Egyéb méretek (mm): Max. 3000 mm es táblamagasságig bármilyen szélességben igény szerint tudjuk gyártani!